



-  Kit con resolución Full HD 1080p
-  Kit soporta PAL, NTSC
-  XVR 1080P de 4 canales
-  Compresión de video más eficiente
-  P2P, PTZ Peer-to-Peer
-  4 Cámaras de 2 Megapixels incluidas
-  Rango de visión sin luz 30m Bullet 20m Domo
-  Reproducción simultánea de los 4 canales

### Especificaciones técnicas:

El Kit Incluye: 2 Cámaras Bullet 1080P. 2 Cámaras Domo 1080P. 1 XVR 1080P de 4 canales. 4 Rollos de cable de 18,5m. 2 Adaptadores 12V - 2A. 1 Cable 4 en 1. 1 Mouse. Manuales.

XVR: Procesador interno: 3520DV400. Entrada de video: 4 canales. Soporta Cámaras: Análoga/AHD/CVI/TVI/Network. Entrada de video multi-modo Análoga + Network digital: 4 x 1080P/25 + 0. 2 x 1080P/25 + 2 x 1080P/25. 0 + 4 x 1080P/25. Salida de video: HDMI / VGA. Resolución de salida: 1920 x 1080P, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Compresión de video/audio: H.265 - Estándar de compresión de video más eficiente (misma calidad menos espacio). Entrada de audio: 4 canales. Salida de audio: 1 canal. Disco duro: 3.5" SATA hasta 6TB (no incluido). Interfaz: 2 puertos USB 2.0 + RS485. Modo de grabación: Manual, Programable, Detección de movimiento, Pérdida de video. Búsqueda de video: por tiempo, por fecha, por evento, por canal. Network: Ethernet (RJ-45) 10/100Mbps. Sistema operativo: Linux. Soporta: P2P (Peer-to-peer o red entre pares/enlace directo) para ver con fluidez a través de su celular, PPPOE, NTP, UPNP, DHCP. Protocolo: ONVIF, PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY. Control UTC. Sistema de señal: PAL / NTSC. Acceso remoto: compatible con Smartphones(Android, iPhone), iPad, Web, Software por PC. Cantidad de usuarios: 8 máximo. Multilinguaje: Español, Inglés, Portugués, etc. Fuente de alimentación: DC 12V/2A x 2. Dimensiones: 25,9 x 23,3 x 4,5 cm.

CÁMARA BULLET: Sensor: 1/2.9". Resolución: 2.0MP / Full HD 1080P. Relación señal/ruido:  $\geq 50$ dB. Lente de 3.6mm. Apertura: F2.0. 18 Leds SMD. Rango IR: Hasta 30m. Sistema de señal: PAL / NTSC. Balance de blancos: automático. Control UTC. Fuente de alimentación: DC 12V/500mA. Consumo de energía: Máx. 6W. Protección: IP66. Dimensiones: 16,3 x 7,5 x 6,7 cm.

CÁMARA DOMO: Sensor: 1/2.9". Resolución: 2.0MP / Full HD 1080P. Relación señal/ruido:  $\geq 50$ dB. Lente de 3.6mm. Apertura: F2.0. 12 Leds SMD. Rango IR: Hasta 20m. Sistema de señal: PAL / NTSC. Balance de blancos: automático. Control UTC. Fuente de alimentación: DC 12V/500mA. Consumo de energía: Máx. 6W. Protección: IP65. Dimensiones: 10,8 x 10,8 x 7,35 cm.