KUK-444



# KIT AUDIO 8CH 2.0MP FULL HD H.265



XVR DE 8 CANALES 1080n con entrada **DE AUDIO** 



2 CÁMARAS BULLET 2.0MP, 1080P, 12 LEDS



2 cámaras domo 2.0MP, 1080P, 12 LEDS



LEDS IR PARA 15-20M DE VISIÓN NOCTURNA



**BULLET IP66** ромо ір65



SENSOR DE ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO



**FUNCIÓN** PEER-TO-PEER H.265

COMPRESIÓN DE VIDEO MÁS EFICIENTE



MONITOREO REMOTO VIA CELULAR ANDROID O IOS.



## INCLUIDO EN LA CAJA:









2 CÁMARAS

ромо







**2** ×2

**BULLET** 



1 MOUSE

2 CABLES 4 EN 1

2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 12v 2a

4 rollos de CABLE DE

18.5<sub>M</sub>

**MONITOREO REMOTO!** DESDE TU SMARTPHONE, **TABLET O PC!** 



#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

#### XVR:

- 5 en 1: HD TVI, HD CVI, AHD, CVBS, IP. - Procesador interno: 3520DV400.
- Entrada de video: 8 canales BNC.
- Soporta Cámaras: Análoga/AHD/CVI/TVI CVBS/Network
- Entrada de video multi-modo Análoga + **Network:**
- 8 x 1080N/15fps (análoga) + o. 4 x 1080N/15fps (análoga) + 4 x 1080P/ 25fps (network).
- o + 8 x 1080P/25fps (network).
- Sistema de señal: PAL / NTSC. - Resolución de salida: 1920×1080P /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz.
- Compresión de video: H.265 Estándar de compresión de video más eficiente (misma calidad menos espacio).
- Entrada de audio: 8 canales.
- Salida de audio: 1 canal.
- Compresión de audio: G711.
- Conexiones: 1 DC 12V, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Lan, 2 USB 2.0, 8 entradas de video.
- Modo de grabación: Manual, Programable, Detección de movimiento, Alarma.
- Playback: 4 canales.
- Smartphone Playback: 4 canales (Android
- Búsqueda de video: todos, manual, por tiempo, por fecha, por evento, por canal. - Disco duro: 3.5" SATA HDD hasta 6TB (no incluido).
- Network: 1 RJ45 10m/100m Ethernet.
- Sistema operativo: Linux.
- Soporta: P2P, HTTP, IPV4, IPV6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP.
- Protocolo: ONVIF.
- Control UTC.
- Acceso remoto: compatible con Windows 7/8/10, Macbook, Smartphones Android, Android Pad, iPhone, iPad.
- Cantidad de usuarios: 8 máximo (por canal).
- Multilenguaje.
- Fuente de alimentación: DC 12V/2A. - Dimensiones: 25,9 x 23,3 x 4,5 cm.
- Peso: 1.25Kg.

# CÁMARA BULLET:

- Sensor: 1/2.9" TP3813 + SC2237. Resolución: 2.0MP / Full HD 1920x1080P.
- Lente fijo de 3.6mm.
- Apertura: F2.1.
- 12 Leds SMD.
- Rango IR: 15-20m. - Sistema de señal: PAL / NTSC.
- Relación señal/ruido: ≥ 50dB.
- Balance de blancos: automático.
- Control OSD, UTC.
- Protección: IP66. - Dimensiones: 15,5 x 7,1 x 7,1 cm.
- CÁMARA DOMO:

## - Sensor: 1/2.9" TP3813 + SC2237.

- Resolución: 2.0MP / Full HD 1920x1080P. - Lente fijo de 3.6mm.
- Apertura: F2.1.
- 12 Leds SMD.
- Rango IR: 15-20m.
- Sistema de señal: PAL / NTSC. - Relación señal/ruido: ≥ 50dB.
- Balance de blancos: automático. - Control OSD, UTC.
- Protección: IP65. - Dimensiones: 10,8 x 10,8 x 7,3 cm.

ESTA FICHA ES A MODO REFERENCIAL. LAS IMÁGENES PUEDEN VARIAR RESPECTO AL PRODUCTO REAL DEBIDO A LAS CONTINUAS MEJORAS, LAS CARACTERÍSTICAS Y EL DISEÑO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.